


ORION[®] UKRAINE

VIDEO SOLUTION

Модуль: OLMU-K4650 CA



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры устройства	1024 x 578.6 x 141
Вес брутто	27 кг

ДИСПЛЕЙ

Размер	46 дюймов
Бренд-производитель LCD панели	Samsung
Рабочая область, мм	1021,98 x 576,57
Контрастность	3500:1
Максимальное разрешение	1920 x 1080
Яркость	500cd/m2
Общий межмодульный стык	≤ 3,5 мм
Подсветка	LED
Угол обзора (Г/В)	178/178
Потребляемая мощность	220 Вт
Время отклика	6 мс
Срок службы	50 000 часов
Интерфейс управления	RS232
Количество соединенных модулей	любое количество по оси X и любое количество по оси Y
Варианты размещения	Настенное крепление / Подставка / Алюминиевая напольная стойка

Язык экранного меню: Английский (возможно и другие)

Рабочая температура/влажность: 0°C – 60°C / 10% - 90% (без конденсата)

Разъемы: 1 x USB, 1 x HDMI вход, 2 x DVI входа, 1 x VGA вход, 1 x AV вход, 1 x AV выход, 1 x Audio выход, 1 x RS232 вход, 1x RS232 выход

Входы	Тип	Attributes
HDMI 1	HDMI 1.2	1920x1080 60Hz
HDMI 2	HDMI 2.0	3840X2160 60Hz
DP	DP 1.2	3840X2160 60Hz
DVI	DVI-D	1920x1080 60 Hz
VGA	VGA	1920x1080 60 Hz
Audio		*1
RS232		*1

Выходы	Тип	Attributes
DP out	DP 1.2	3840X2160 60Hz
RS232		*1
Audio		*1

ОСНОВНОЕ ОПИСАНИЕ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ:

- Прямая LED подсветка с равномерной яркостью и без тени по краям
- Разрешение: 1920 x 1080
- Высокое разрешение дисплея и мягкое изображение с насыщенным цветом
- Высокое разрешение, высокая яркость, высокая цветовая гамма
- DID LCD экран с широким углом обзора 178 °
- Большая площадь экрана при небольшом весе
- Увеличенный срок службы дисплея
- Многочисленные методы соединения, применимые для различных сцен
- Стабильная работа и низкие эксплуатационные расходы, возможность круглосуточной непрерывной работы
- Металлический корпус выполняет антирадиационную, антимагнитную функцию и защищает от сильного электрического поля
- Рабочая влажность: 10% ~ 90%, устройство способно работать в суровых условиях.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Инструкция пользователя
- Кабель питания
- Кабель RJ45
- ИК приемник
- Пульт дистанционного управления
- Конвертер USB-RS232
- Конвертер RS232-RJ45

