

Особенности:

- 29-дюймовый цветной телевизор с управлением от пульта ду
- Суперплоский экран
- Мультисистемность (системы приема телевизионного вещания и видео воспроизведения - PAL/ SECAM B/G, D/K,; системы AV - PAL, SECAM, NTSC - 3.58 МГц / 4.43 МГц)
- Система настройки VST (Voltage Synthesize Tuning), обеспечивающая возможность настройки одной программы на нескольких каналах
- Цифровая схема I2C управления магистралью
- 200+ каналов (в диапазонах VHF (МВ), UHF (ДМ) и кабельного телевидения)
- Возможность настройки и приема программ кабельного телевидения
- Автоматическая и ручная настройка программ (ручная в обоих направлениях)
- Удобное и легкое управление телевизором через систему экранного меню
- Выбор языка сообщений экранного меню (русский/английский/др.)
- Непосредственный выбор программы
- Входы / выходы
 - 1 x AV стерео вход
 - 1 x AV стерео выход
 - 1 x YUV вход
 - 1 x S-Video вход
- Четыре предустановленных режимов изображения
- Таймер "сна"
- Таймер включения/выключения
- Автовыключение звука и синий фон при отсутствии ТВ сигнала
- Автоматическое переключение телевизора в состояние "ожидания" по истечении 15 мин после окончания трансляции ТВ программы

ORION®

SPP2922FL

29 ДЮЙМОВ



Технические характеристики

Кинескоп	
Размер	29" (73 см)
Системы	
Системы приема телевизионного вещания и видео воспроизведения	
Системы AV	PAL, SECAM, NTSC - 3.58 МГц / 4.43 МГц
Каналы	
Каналы (частота тюнера)	
VHF(L): 46.25-168.25 МГц;	
VHF(H): 175.25-463.25 МГц; UHF: 471.25-863.25 МГц	
Каналы (кабельное телевидение)	
Mid band: X- Z, S1- S10;	
Super band: S11- S20; Hyper band: S21- S41	
Количество каналов	200+
Индикация каналов	Экранный дисплей
Экранное меню, звуковой выход	
Язык сообщений экранного меню	Русский/английский/др
Мощность звукового выхода	2 x 10 Вт
Входы и терминалы	
Радиочастотный (RF) антенный вход	75 Ом
Видео/аудио терминалы	
Видео вход	1 Vp-p, 75 Ом
Аудио вход	≥200 мВ (эффективный), ≥70 кОм
Потребляемая мощность и питание	
Максимальная потребляемая мощность	150 Вт
Источник питания	220 В, 50 Гц (160-270 В, 50-60 Гц)
Поставляемые дополнительные принадлежности	
Пульт дистанционного управления с батарейками	1 шт
Инструкция по эксплуатации с гарантийным талоном	1 шт