

ORION[®]

LCD2715

Особенности

- 27-дюймовый жидкокристаллический телевизор с управлением от пульта ДУ
- Мультисистемность (PAL/ SECAM B/G, D/K)
- 200+ каналов в диапазонах VHF (МВ), UHF (ДМ) и кабельного телевидения
- Возможность настройки и приема программ кабельного телевидения
- Автоматическая и ручная настройка программ (ручная настройка программ в обоих направлениях)
- Сортировка программ в удобном порядке, ввод/редактирование название программы
- Выбор любимых каналов одним нажатием кнопки ПДУ
- Удобное и легкое управление телевизором через систему экранного меню
- Выбор языка сообщений экранного меню (русский, английский и др)
- Непосредственный выбор программы
- Переключение между двумя последними программами одним нажатием кнопки ПДУ
- Телетекст
- Расширенная система входов / выходов
- NICAM/IGR
- Четыре предустановленных режима изображения
- Форматы экрана 16:9, 14:9, 4:3, Panorama, 4:3 letterbox (Zoom)
- Функция "картинка в картинке" (PIP – отображение на экране одновременно картинок двух каналов)
- Функция "картинка вне картинки" (POS – режимы POP 4:3, 6 Windows, 9 Windows)
- Задержка изображения (на определенном кадре) одним нажатием кнопки ПДУ
- Четыре предустановленных режима звучания
- Полное заглушения звука одним нажатием кнопки ПДУ
- Эквалайзер (для настройки низких и высоких частот звуковой системы)
- Таймер сна
- Таймер включения/выключения
- "Родительский замок" (путем программирования можно ограничивать доступ к некоторым функциям телевизора)
- Автоматическое выключение звука и голубой фон в случае отсутствия телевизионного сигнала
- Источник питания 100 - 240 В / 50 - 60 Гц



Технические характеристики

ДИСПЛЕЙ	Размер экрана Относительное удлинение (отношение ширина экрана/высота) Разрешение Яркость Контрастность Угол обзора Частота (гор) Частота (верт) Размер пикселя (мм) Число цветов Время отклика	27" (68 см) 16:9 1280 x 768 550 nit 600:1 85/85/85/85 48 кГц 56-75 Гц 0.1555 мм X 0.4665 мм 16.7 мил <25 мс
ТВ	ТВ система Тюнер Каналы RF вход	PAL/SECAM BG/DK/I/L/L' FSTx2 VHF2-12; UHF21-69 ; CATV(X-Z+2,S1-S4) 75 Ом
АУДИО	Тип громкоговорителей Выходная мощность Прием стерео программ	Встроенный 7 Вт x 2 NICAM/IGR
ВХОДЫ, ВЫХОДЫ	RF : TV/CATV 75 Ом коакс. SCART: VGA(D-Sub 15) Mini Phone Jack для VGA или DVI YPbPr/YCbCr DVI-D AV IN: RCA 75 Ом S-Video Вход для подключения наушников	1 2 1 1 1 1 1 1
ОСОБЕННОСТИ	Картинка в картинке POP POP3 Таймер сна Языки меню Телетекст Пауза изображения Возможность настенного крепления Настольный стенд	Есть Есть Есть Есть английский, русский и др. Есть (120 стр) Есть Есть Есть
ПИТАНИЕ, МОЩНОСТЬ	Источник питания Потребляемая мощность Потребляемая мощность в дежурном режиме	100-240 В, 60/50 гц 140 Вт 1 Вт
АКСЕССУАРЫ	ПДУ, настольный стенд, инструкция и гар. талон	