

Предлагаемые возможности и функции

ТВ

- 14-дюймовый цветной телевизор со встроенным DVD плеером и управлением от пульта ДУ
- Источник питания - 110-240 В 50-60 Гц / 12 В по пост. току 10 А (кабель с адаптером подключения к гнезду автомобильной зажигалки в комплекте)
- Мультисистемность (системы приема телевизионного вещания и видео воспроизведения – PAL/ SECAM B/G, D/K; системы AV – PAL, SECAM, NTSC - 3.58 МГц / 4.43 МГц)
- Цифровая схема I²C управления магистралью
- 255 каналов в диапазонах VHF (МВ), UHF (ДМ) и кабельного телевидения
- Наличие кнопок управления на передней панели
- Полнофункциональный пульт дистанционного управления (ТВ и DVD)
- Возможность настройки и приема программ кабельного телевидения
- Автоматическая и ручная настройка программ (ручная в обоих направлениях)
- Удобное и легкое управление телевизором через систему экранного меню
- Выбор языка сообщений экранного меню (русский/английский/др.)
- Непосредственный выбор программы
- Переключения между двумя последними программами
- Функция сканирования всех ТВ программ с задержкой на каждой из них на 2 сек
- Сортировка и пропуск каналов
- Пять предустановленных режима изображения
- Функция уменьшения помех изображения
- Отключение звука «MUTE» одним нажатием кнопки ПДУ
- Таймер “сна” (для установки промежутка времени, по истечении которого телевизор автоматически переключается в состояние “ожидания”)
- Таймер включения/выключения
- Телетекст
- “Родительский замок” (путем программирования можно ограничивать полный доступ к просмотру телевизора)
- Автоматическое выключение звука и голубой фон в случае отсутствия телевизионного сигнала
- Встроенный календарь

DVD

- DVD, DVD±R, DVD±RW, VCD, SVCD, CDDA, Mp3, CD-R, CD-RW, CD+G, HDCD, DVCD, JPEG, Kodak Picture CD, WMA, MPEG4 (DivX – включая 5.x версии)
- Двухволновое однолазерное устройство считывания
- Многоскоростное ускоренное воспроизведение вперед/назад
- Функция повтора воспроизведения (выбранного отрезка, главы, раздела, всего)
- Покадровое воспроизведение
- Пауза воспроизведения
- Непосредственный выбор главы, раздела, времени
- Увеличение изображения «ZOOM»
- Разрешение по горизонтали более 500 линий
- Основные форматы изображения: (4:3, 16:9)
- Производство дисков NTSC и PAL форматов
- 27 МГц / высокочастотный 10-битовый цифро-аналоговый видео преобразователь
- Виртуальный 3D объемный звук
- 96 кГц/24 битный аудио цифро-аналоговый преобразователь
- Поддержка Dolby Digital & DTS аудио выходов
- Удобное и легкое управление DVD через систему экранного меню (на русском, английском языках)
- Поддержка субтитров на 32 языках
- Функция сохранения экрана (SCREEN SAVER)

РАЗЪЕМЫ

- SCART вход/выход (для ТВ - на задней панели)
- SCART выход (для DVD - на задней панели)
- стерео AV вход (на передней панели)
- коаксиальный цифровой аудио выход (для DVD - на задней панели) (предназначен для подключения к внешнему декодеру Dolby® Digital / DTS® Digital)

ORION

МОНОБЛОК ТВ+DVD

Модель TV/DVD-1432



Технические характеристики

Кинескоп	
Размер	14" (37 см)
Системы	
Системы приема ТВвещания, видео воспроизведения:	PAL/SECAM B/G, D/K
Системы AV	PAL, SECAM, NTSC - 3.58 / 4.43
Каналы	
Принимаемые каналы (частота тюнера)	
... VHF(L): 46.25-168.25МГц; VHF(H): 175.25-463.25МГц; UHF: 471.25-863.25МГц	
Принимаемые каналы (CATV)	
..... Mid band: X- Z, S1- S10; Super band: S11- S20; Hyper band: S21- S41	
Количество каналов	255
Индикация каналов	Экранный дисплей
Экранное меню, звуковой выход и автоматическое выключение	
Язык сообщений экранного меню.....	русский/английский/др
Мощность звукового выхода	2Втх2
Время автоматического выключения	10...60 мин, с интервалом 10 мин
Входы и терминалы	
Радиочастотный (RF) антенный вход	75 Ом (несимметричный)
Видео/аудио терминалы: видео вход	1 Vp-p, 75 Ом
аудио вход	≥ 200 мВ (эффективный), 70 кОм
Потребляемая мощность и питание	
Максимальная потребляемая мощность	70 Вт
Источник питания.....	220 В, 50 Гц (110-240 В, 50-60 Гц / 12 В по пост. току)
Поставляемые дополнительные принадлежности	
Пульт дистанционного управления с батарейками	1 шт.
Кабель подключения к гнезду автомобильной зажигалки.....	1 шт.
Инструкция по эксплуатации	1 шт.
Габаритные размеры и вес	
Габаритные размеры	488 мм X 430 мм X 398 мм
Вес (нетто)	11,6 кг