

Можливості та функції

- 14- дюймовий кольоровий телевізор з керуванням від пульта ДК
 - Мультисистемність (системи прийому телевізійного транслявання та відео відтворення – PAL/ SECAM B/G, D/K.; системи AV – PAL, SECAM, NTSC - 3.58 МГц / 4.43 МГц)
 - Система налаштування VST (Voltage Synthesize Tuning), яка забезпечує можливість налаштування однієї програми на декількох каналах
 - Цифрова схема І²С керування магістраллю
 - Покращена схема посилення контрасту зображення на чорному фоні
-
- 200 каналів у діапазонах VHF (МВ), UHF (ДМ) та кабельного телебачення
 - Можливість налаштування й приймання програм кабельного телебачення
 - Автоматичне й ручне налаштування програм (ручне в обох напрямках)
 - Зручне й легке керування телевізором через систему екранного меню
 - Вибір мови повідомлень екранного меню (українська, російська/англійська/ін.)
 - Безпосередній вибір програми
 - Перемикач між двома останніми програмами
 - Телетекст (10 стор)
 - Аудіо/відео (AV) вхід/вихід (позаду), аудіо/відео (AV) вхід (збоку)
 - Компонентні входи Y Cr Cb (позаду)
 - Стерео AV
 - S-VHS вхід (позаду)
 - Чотири попередньо налаштованих режими зображення
 - Таймер “сну” (для встановлення проміжку часу, по закінченні якого телевізор автоматично перемикається у стан “очікування”)
 - Таймер вмикання/вимикання
 - "Батьківський замок" (шляхом програмування можна обмежити повний доступ до перегляду телевізора)
 - "Готельний замок" (шляхом програмування можна обмежити доступ до деяких функцій телевізора)
 - Автоматичне вимкнення звуку та блакитний фон у випадку відсутності телевізійного сигналу
 - Автоматичне перемикачання телевізора в стан “очікування” через 15 хв. по закінченні трансляції ТВ програм
 - Ігри та календар

ORION[®]

14 ДЮЙМ МОДЕЛЬ MP1425P



Технічні характеристики

Кінескоп	
Розмір	14" (37 см)
Системи	
Системи прийому ТВ транслявання та відео відтворення	PAL/SECAM B/G, D/K
Системи AV	PAL, SECAM, NTSC - 3.58 / 4.43
Канали	
Приймаючі канали (частота тюнера)	VHF(L): 46.25-168.25МГц; VHF(H): 175.25-463.25МГц; UHF: 471.25-863.25МГц
Приймаючі канали (CATV)	Mid band: X- Z, S1- S10; Super band: S11- S20; Hyper band: S21- S41
Кількість каналів	200
Індикація каналів	Екранний дисплей
Екранне меню, звуковий вихід і автоматичне вимкнення	
Мови повідомлень екранного меню	українська/російська/англійська/ін.
Потужність звукового виходу	1,5 x 2 Вт
Час автоматичного вимкнення	10...120 хв
Входи і термінали	
Радіочастотний (RF) антенний вхід	75 Ом (несиметричний)
Відео/аудіо термінали: відео вхід	1 Vp-p, 75 Ом
аудіо вхід	≥ 200 мВ (ефективний), 70 кОм
Споживча потужність і живлення	
Максимальна споживча потужність	60 Вт
Джерело живлення	220 В, 50 Гц (90-260 В, 50-60 Гц)
Постачання додаткових аксесуарів	
Пульт дистанційного керування з елементами живлення	1 шт.
Інструкція з експлуатації та гарантійний талон	1 шт.
Габаритні розміри і вага	
Габаритні розміри	488 мм X 430 мм X 398 мм
Вага (нетто)	12 кг