

Можливості та функції

- 21- дюймовий кольоровий телевізор з керуванням від пульта ДК
- Мультисистемність (системи прийому телевізійного транслявання та відео відтворення – PAL/ SECAM B/G, D/K,; системи AV – PAL, SECAM, NTSC - 3.58 МГц / 4.43 МГц)
- Система налаштування VST (Voltage Synthesize Tuning), яка забезпечує можливість налаштування однієї програми на декількох каналах
- Цифрова схема ІС керування магістраллю
- Покращена схема посилення контрасту зображення на чорному фоні
- Покращена схема збільшення частоти, посилення країв та покращення чіткості зображення
- Цифровий фільтр-“гребінець” NTSC, забезпечуючий більш чисте зображення із більш чіткими живими кольорами
- 255 каналів у діапазонах VHF (МВ), UHF (ДМ) та кабельного телебачення
- Можливість налаштування й приймання програм кабельного телебачення
- Автоматичне й ручне налаштування програм (ручне в обох напрямках)
- Зручне й легке керування телевізором через систему екранного меню
- Вибір мови повідомлень екранного меню (українська, російська/англійська/ін.)
- Безпосередній вибір програми
- Перемикання між двома останніми програмами
- Телетекст (10 стор)
- Аудіо/відео (AV) вхід/вихід (позаду), аудіо/відео (AV) вхід (збоку), гніздо для підключення навушників (збоку)
- Стерео AV
- S-VHS вхід (позаду)
- Чотири попередньо налаштованих режими зображення
- Таймер “сну” (для встановлення проміжку часу, по закінченні якого телевізор автоматично перемикається у стан “очікування”)
- Таймер вмикання/вимикання
- "Батьківський замок" (шляхом програмування можна обмежити повний доступ до перегляду телевізора)
- "Готельний замок" (шляхом програмування можна обмежити доступ до деяких функцій телевізора)
- Автоматичне вимкнення звуку та блакитний фон у випадку відсутності телевізійного сигналу
- Автоматичне перемикання телевізора в стан “очікування” через 15 хв. по закінченні трансляції ТВ програм
- Ігри та календар

ORION®

21 ДЮЙМ

МОДЕЛЬ MP2128U



Технічні характеристики

Кінескоп	
Розмір	21" (54 см)
Системи	
Системи прийому ТВ транслявання та відео відтворенняPAL/SECAM B/G, D/K
Системи AV PAL, SECAM, NTSC - 3.58 / 4.43
Канали	
Приймаючі канали (частота тюнера)
	VHF(L): 46.25-168.25МГц; VHF(H): 175.25-463.25МГц; UHF: 471.25-863.25МГц
Приймаючі канали (CATV)
 Mid band: X- Z, S1- S10; Super band: S11- S20; Hyper band: S21- S41
Кількість каналів 255
Індикація каналівЕкранний дисплей
Екранне меню, звуковий вихід і автоматичне вимкнення	
Мови повідомлень екранного менюукраїнська/російська/англійська/ін.
Потужність звукового виходу 2,5 x 2 Вт
Час автоматичного вимкнення 10...60 хв , з інтервалом 10 хв
Входи і термінали	
Радіочастотний (RF) антенний вхід 75 Ом (несиметричний)
Відео/аудіо термінали: відео вхід 1 Vp-p, 75 Ом
аудіо вхід ≥ 200 мВ (ефективний), 70 кОм
Споживча потужність і живлення	
Максимальна споживча потужність 70 Вт
Джерело живлення 220 В, 50 Гц (90-270 В, 50-60 Гц)
Постачання додаткових аксесуарів	
Пульт дистанційного керування з елементами живлення 1 шт.
Інструкція з експлуатації та гарантійний талон 1 шт.
Габаритні розміри і вага	
Габаритні розміри 650 мм X 536 мм X 520 мм
Вага (нетто) 22 кг