

Можливості та функції

- 25- дюймовий кольоровий телевізор з керуванням від пульта ДК
- Мультисистемність (системи прийому телевізійного транслявання та відео відтворення – PAL/ SECAM B/G, D/K,; системи AV – PAL, SECAM, NTSC - 3.58 МГц / 4.43 МГц)
- Система налаштування FST (Frequency Synthesize Tuning), яка забезпечує можливість налаштування однієї програми на декількох каналах
- Цифрова схема ІС керування магістраллю
- Покращена схема посилення контрасту зображення на чорному фоні
- Покращена схема збільшення частоти, посилення країв та покращення чіткості зображення
- Цифровий фільтр-“гребінець” NTSC, забезпечуючий більш чисте зображення із більш чіткими живими кольорами
- 255 каналів у діапазонах VHF (МВ), UHF (ДМ) та кабельного телебачення
- Можливість налаштування й приймання програм кабельного телебачення
- Автоматичне й ручне налаштування програм (ручне в обох напрямках)
- Зручне й легке керування телевізором через систему екранного меню
- Вибір мови повідомлень екранного меню (українська, російська/англійська/ін.)
- Безпосередній вибір програми
- Перемикання між двома останніми програмами
- Телетекст (10 стор)
- 3 x аудіо/відео (AV) входи, 1 x аудіо/відео (AV) вихід, 1 x S-VHS вхід, 1 x DVD вхід, гніздо для підключення навушників
- Стерео AV
- NICAM/IGR
- Чотири попередньо налаштованих режими зображення
- Еквалайзер (для налаштування низьких, середніх та високих частот системи)
- Таймер “сну” (для встановлення проміжку часу, по закінченні якого телевізор автоматично перемикається у стан “очікування”)
- Таймер вмикання/вимикання
- "Батьківський замок" (шляхом програмування можна обмежити повний доступ до перегляду телевізора)
- "Готельний замок" (шляхом програмування можна обмежити доступ до деяких функцій телевізора)
- Автоматичне вимкнення звуку та блакитний фон у випадку відсутності телевізійного сигналу
- Автоматичне перемикання телевізора в стан “очікування” через 15 хв. по закінченні трансляції ТВ програм

ORION[®]

25 дюйм

Модель MP2525U



Технічні характеристики

Кінескоп	
Розмір	25" (64 см)
Системи	
Системи прийому ТВ транслявання та відео відтворення	PAL/SECAM B/G, D/K
Системи AV	PAL, SECAM, NTSC - 3.58 / 4.43
Канали	
Приймаючі канали (частота тюнера)	
..... VHF(L): 46.25-168.25МГц; VHF(H): 175.25-463.25МГц; UHF: 471.25-863.25МГц	
Приймаючі канали (CATV)	
..... Mid band: X- Z, S1- S10; Super band: S11- S20; Hyper band: S21- S41	
Кількість каналів	255
Індикація каналів	Екранний дисплей
Екранне меню, звуковий вихід і автоматичне вимкнення	
Мови повідомлень екранного меню.....	українська/російська/англійська/ін.
Потужність звукового виходу	8 x 2 Вт
Час автоматичного вимкнення	10...120 хв , з інтервалом 10 хв
Входи і термінали	
Радіочастотний (RF) антенний вхід	75 Ом (несиметричний)
Відео/аудіо термінали: відео вхід	1 Vp-p, 75 Ом
аудіо вхід	≥ 200 мВ (ефективний), 70 кОм
Споживча потужність і живлення	
Максимальна споживча потужність	160 Вт
Джерело живлення	220 В, 50 Гц (160-260 В, 50-60 Гц)
Постачання додаткових аксесуарів	
Пульт дистанційного керування з елементами живлення.....	1 шт.
Інструкція з експлуатації та гарантійний талон	1 шт.
Габаритні розміри і вага	
Габаритні розміри	788 мм X 620 мм X 562 мм
Вага (нетто)	34 кг