

Можливості та функції

- 21- дюймовий кольоровий телевізор з керуванням від пульта ДК
- Мультисистемність (системи прийому телевізійного транслювання та відео відтворення - PAL/ SECAM B/G, D/K.; системи AV - PAL, SECAM, NTSC - 3.58 Мгц / 4.43 Мгц)
- Система налаштування VST (Voltage Synthesize Tuning), яка забезпечує можливість налаштування однієї програми на декількох каналах
- Цифрова схема I²C керування магістраллю
- 200+ каналів у діапазонах VHF (МВ), UHF (ДМ) та кабельного телебачення
- Можливість налаштування й приймання програм кабельного телебачення
- Автоматичне й ручне налаштування програм (ручне в обох напрямках)
- Зручне й легке керування телевізором через систему екранного меню
- Вибір мови повідомлень екранного меню (російська/англійська/ін.)
- Безпосередній вибір програми
- Перемикання між двома останніми програмами
- Аудіо/відео вхід/вихід
- Стерео AV
- S-VHS й YUV входи
- Чотири попередньо налаштованих режими зображення
- Таймер "сну" (для встановлення проміжку часу, по закінченні якого телевізор автоматично перемикається у стан "очікування")
- Таймер вимикання/вимикання
- "Батьківський замок" (шляхом програмування можна обмежити повний доступ до перегляду телевізора)
- Автоматичне вимкнення звуку та блакитний фон у випадку відсутності телевізійного сигналу
- Автоматичне перемикання телевізора в стан "очікування" через 15 хв. по закінченні трансляції ТВ програм
- Ігри та календар

ORION

21 дюйм
SPP2131



Технические характеристики

Кінескоп	
Розмір 21 " (54 см)
Системи	
Системи прийому ТВ транслювання та відео відтворення PAL/SECAM B/G, D/K
Системи AV PAL, SECAM, NTSC - 3.58 / 4.43
Канали	
Приймаючі канали (частота тюнера)
VHF(L): 46.25-168.25МГц; VHF(H): 175.25-463.25МГц; UHF: 471.25-863.25МГц	
Приймаючі канали (CATV)
Mid band: X- Z, S1- S10; Super band: S11- S20; Hyper band: S21- S41
Кількість каналів 200+
Індикація каналів Екранний дисплей
Екранне меню, звуковий вихід і автоматичне вимкнення	
Мови повідомлень екранного меню російська/англійська/ін.
Потужність звукового виходу 2 x 4 Вт
Час автоматичного вимкнення 10...180 хв , з інтервалом 10 хв
Входи і термінали	
Радіочастотний (RF) антенної вхід 75 Ом (несиметричний)
Відео/аудіо термінали
відео вхід 1 Vp-p, 75 Ом
аудіо вхід ≥ 200 мВ (ефективний), 70 кОм
Споживча потужність і живлення	
Максимальна споживча потужність 75 Вт
Джерело живлення 220 В, 50 Гц (90-260 В, 50-60 Гц)
Постачання додаткових аксесуарів	
Пульт дистанційного керування з елементами живлення 1 шт.
Інструкція з експлуатації та гарантійний талон 1 шт.