

Можливості та функції

- 25- дюймовий кольоровий телевізор з керуванням від пульта ДК
- Мультисистемність (системи прийому телевізійного транслявання та відео відтворення - PAL/ SECAM B/G, D/K,; системи AV - PAL, SECAM, NTSC - 3.58 Мгц / 4.43 Мгц)
- Система налаштування FST (Frequency Synthesize Tuning), що забезпечує можливість налаштування однієї програми на декількох каналах
- Цифрова схема I²C керування магистраллю
- 200+ каналів у діапазонах VHF (МВ), UHF (ДМ) і кабельного телебачення
- Можливість налаштування й прийому програм кабельного телебачення
- Автоматичне й ручне налаштування програм (ручне в обох напрямках)
- Зручне й легке керування телевізором через систему екранного меню
- Вибір мови повідомлень екранного меню (російська/англійська/ін.)
- Безпосередній вибір програми
- Перемикання між 2-ма останніми каналами й функція сканування (телевізор автоматично "пропускає" програми з першої до останньої)
- 2 x аудіо/відео (AV) входу, 1 x аудіо/відео (AV) вихід, 1 x S-Video вхід, 1 x DVD вхід (Y/Cr/Cb)
- Стерео AV
- Чотири попередньо налаштованих режими зображення
- Формати зображення - нормальний (4:3) і широкий (16:9)
- Чотири попередньо налаштованих режими звучання
- Ефект псевдо-об'ємного звучання, а також регулювання високих і низьких частот
- Таймер "сну" (для встановлення проміжку часу, по закінченні якого телевізор автоматично перемикається в стан "очікування")
- Таймер вмикання/вимикання
- "Батьківський замок" (шляхом програмування можна обмежувати повний доступ до перегляду телевізора)
- Автоматичне вимикання звуку й блакитний фон у випадку відсутності телевізійного сигналу
- Автоматичне перемикання телевізора в стан "очікування" через 15 хв по закінченні трансляції програм
- Вбудовані ігри й календар

ORION[®]

25 ДЮЙМІВ SPP2516



Технічні характеристики

Кінескоп	
Розмір	25" (64 см)
Системи	
Системи прийому ТВ транслявання та відео відтворення.....	PAL/SECAM B/G, D/K
Системи AV	PAL, SECAM, NTSC - 3.58 / 4.43
Канали	
Приймаючі канали (частота тюнера)	
.....	VHF(L): 46.25-168.25МГц; VHF(H): 175.25-463.25МГц; UHF: 471.25-863.25МГц
Приймаючі канали (CATV) . Mid band: X- Z, S1- S10; Super band: S11- S20; Hyper band: S21- S41	
Кількість каналів.....	200+
Індикація каналів.....	Екранний дисплей
Екранне меню, звуковий вихід і автоматичне вимкнення	
Мови повідомлень екранного меню.....	російська/англійська/ін.
Потужність звукового виходу	4,5Втx2
Час автоматичного вимкнення.....	10...120 хв, з інтервалом 10 хв
Входи і термінали	
Радіочастотний (RF) антенний вхід.....	75 Ом (несиметричний)
Відео/аудіо термінали	
відео вхід	1 Vp-p, 75 Ом
аудіо вхід	≥ 200 мВ (ефективний), 70 кОм
Споживча потужність і живлення	
Максимальна споживча потужність.....	120 Вт
Джерело живлення.....	220 В, 50 Гц (90-260 В, 50-60 Гц)
Постачання додаткових аксесуарів	
Пульт дистанційного керування з елементами живлення.....	1 шт.
Інструкція з експлуатації та гарантійний талон	1 шт.