

# Можливості та функції

- 29- дюймовий кольоровий телевізор з керуванням від пульта ДК
- Мультисистемність (системи прийому телевізійного транслявання та відео відтворення - PAL/ SECAM B/G, D/K; системи AV - PAL, SECAM, NTSC - 3.58 МГц / 4.43 МГц)
- Система налаштування FST (Frequency Synthesize Tuning), що забезпечує можливість налаштування однієї програми на декількох каналах
- Цифрова схема I<sup>2</sup>C керування магистраллю
- 200+ каналів у діапазонах VHF (МВ), UHF (ДМ) і кабельного телебачення
- Можливість налаштування й прийому програм кабельного телебачення
- Автоматичне й ручне налаштування програм (ручне в обох напрямках)
- Зручне й легке керування телевізором через систему екранного меню
- Вибір мови повідомлень екранного меню (російська/англійська/ін.)
- Безпосередній вибір програми
- Перемикач між 2-ма останніми каналами й функція сканування (телевізор автоматично "пропускає" програми з першої до останньої)
- 2 x аудіо/відео (AV) входу, 1 x аудіо/відео (AV) вихід, 1 x S-Video вхід, 1 x DVD вхід (Y/Cr/Cb)
- Стерео AV
- Чотири попередньо налаштованих режими зображення
- Формати зображення - нормальний (4:3) і широкий (16:9)
- Чотири попередньо налаштованих режими звучання
- Ефект псевдо-об'ємного звучання, а також регулювання високих і низьких частот
- Таймер "сну" (для встановлення проміжку часу, по закінченні якого телевізор автоматично перемикається в стан "очікування")
- Таймер вмикання/вимикання
- "Батьківський замок" (шляхом програмування можна обмежувати повний доступ до перегляду телевізора)
- Автоматичне вимикання звуку й блакитний фон у випадку відсутності телевізійного сигналу
- Автоматичне перемикачання телевізора в стан "очікування" через 15 хв по закінченні трансляції програм
- Вбудовані ігри й календар

# ORION®

## 29 ДЮЙМІВ SPP2912F



### Технічні характеристики

<b>Кінескоп</b>	
Розмір .....	29" (73 см)
<b>Системи</b>	
Системи прийому ТВ транслявання та відео відтворення.....	PAL/SECAM B/G, D/K
Системи AV .....	PAL, SECAM, NTSC - 3.58 / 4.43
<b>Канали</b>	
Приймаючі канали (частота тюнера) .....	
.....	VHF(L): 46.25-168.25МГц; VHF(H): 175.25-463.25МГц; UHF: 471.25-863.25МГц
Приймаючі канали (CATV) . Mid band: X- Z, S1- S10; Super band: S11- S20; Hyper band: S21- S41	
Кількість каналів.....	200+
Індикація каналів.....	Екранний дисплей
<b>Екранне меню, звуковий вихід і автоматичне вимкнення</b>	
Мови повідомлень екранного меню.....	російська/англійська/ін.
Потужність звукового виходу .....	5Втx2
Час автоматичного вимкнення .....	10...120 хв , з інтервалом 10 хв
<b>Входи і термінали</b>	
Радіочастотний (RF) антенний вхід.....	75 Ом (несиметричний)
Відео/аудіо термінали .....	
відео вхід .....	1 Vp-p, 75 Ом
аудіо вхід .....	≥ 200 мВ (ефективний), 70 кОм
<b>Споживча потужність і живлення</b>	
Максимальна споживча потужність.....	130 Вт
Джерело живлення.....	220 В, 50 Гц (90-260 В, 50-60 Гц)
<b>Постачання додаткових аксесуарів</b>	
Пульт дистанційного керування з елементами живлення.....	1 шт.
Інструкція з експлуатації та гарантійний талон .....	1 шт.