

Можливості та функції

- 21-дюймовий кольоровий телевізор з керуванням від пульта ДК
- Мультисистемність (системи прийому телевізійного транслявання та відео відтворення - PAL/ SECAM B/G, D/K,; системи AV - PAL, SECAM, NTSC - 3.58 Мгц / 4.43 Мгц)
- Система налаштування FST (Frequency Synthesize Tuning), що забезпечує можливість налаштування однієї програми на декількох каналах
- Цифрова схема I2C керування магістраллю
- 255 каналів у діапазонах VHF (МВ), UHF (ДМ) і кабельного телебачення
- Можливість налаштування й прийому програм кабельного телебачення
- Автоматичне й ручне налаштування програм (ручне в обох напрямках)
- Зручне й легке керування телевізором через систему екранного меню
- Вибір мови повідомлень екранного меню (російська/англійська/ін.)
- Безпосередній вибір програми
- Перемикання між двома останніми програмами
- Телетекст
- Аудіо/відео вхід (стерео AV), SCART і гніздо для підключення навушників
- Чотири попередньо налаштованих режими зображення
- Чотири попередньо налаштованих режими звучання
- Таймер "сну"
- Таймер "підйому"
- "Батьківський замок" (шляхом програмування можна обмежувати повний доступ до перегляду телевізора)
- Автоматичне вимикання звуку й блакитний фон у випадку відсутності телевізійного сигналу
- Автоматичне перемикання телевізора в стан "очікування" після закінчення 5 хв. по закінченні трансляції ТВ програми

ORION®

21 ДЮЙМ STP2152



Технічні характеристики

Кінескоп	
Розмір	21" (54 см)
Системи	
Системи прийому ТВ транслявання та відео відтворення	
.....	PAL/SECAM B/G, D/K
Системи AV	PAL, SECAM, NTSC - 3.58 / 4.43
Канали	
Приймаючі канали (частота тюнера)
VHF(L): 46.25-168.25МГц; VHF(H): 175.25-463.25МГц; UHF: 471.25-863.25МГц	
Приймаючі канали (CATV)	
.....Mid band: X- Z, S1- S10; Super band: S11- S20; Hyper band: S21- S41	
Кількість каналів	255
Індикація каналів	Екранний дисплей
Екранне меню, звуковий вихід і автоматичне вимкнення	
Мови повідомлень екранного меню	російська/англійська/ін.
Потужність звукового виходу	2 x 1,2 Вт
Час автоматичного вимкнення	15...60 хв , з інтервалом 15 хв
Входи і термінали	
Радіочастотний (RF) антенний вхід	75 Ом (несиметричний)
Відео/аудіо термінали	
відео вхід	1 Vp-p, 75 Ом
аудіо вхід	≥ 200 мВ (ефективний), 70 кОм
Споживча потужність і живлення	
Максимальна споживча потужність	75 Вт
Джерело живлення	220 В, 50 Гц (110-240 В, 50-60 Гц)
Постачання додаткових аксесуарів	
Пульт дистанційного керування з елементами живлення	1 шт.
Інструкція з експлуатації та гарантійний талон	1 шт.