

Можливості та функції

- 21-дюймовий кольоровий телевізор з керуванням від пульта ДК
- Мультисистемність (системи прийому телевізійного транслявання та відео відтворення – PAL/ SECAM B/G, D/K, I; системи AV – PAL, SECAM, NTSC - 3.58 МГц/ 4.43 МГц)
- Цифрова схема I²C керування магістраллю
- Удосконалена схема підсилення контрастності зображення на чорному фоні
- Удосконалена схема збільшення частоти, підсилення країв й покращення чіткого зображення
- Удосконалена схема динамічної корекції (типу “ r ”), що забезпечує послідовність зображень
- Цифровий фільтр-“гребінець” NTSC, забезпечує більш чіткіше зображення з більш яскравішими живими кольорами
- 255 каналів в діапазоні VHF (МВ), UHF (ДМ) та кабельного телебачення
- Можливість налаштування й приймання програм кабельного телебачення
- Автоматичне і ручне налаштування програм (ручне налаштування в обох напрямках)
- Зручне й легке керування телевізором через систему екранного меню
- Вибір мови повідомлень екранного меню (російська або англійська)
- Безпосередній вибір програми
- Перемикання між двома останніми програмами
- 2 x аудіо/відео (AV) входи (1 на передній панелі), 1 x аудіо/відео (AV) вихід (на задній панелі)
- Чотири попередньо налаштованих режими зображення
- Таймер “сну” (для встановлення проміжку часу, по закінченні якого телевізор автоматично перемикається в режим “очікування”)
- Таймер вмикання/вимикання
- Автоматичне вимкнення звуку та блакитний фон у випадку відсутності телевізійного сигналу
- Автоматичне перемикання телевізора у стан “очікування” через 15 хв. по закінченні трансляції програм
- Вмонтований календар та ігри

ORION

21 дюйм
T2167MJ



Технічні характеристики

Кінескоп	
Розмір	21" (54 см)
Системи	
Системи прийому ТВ транслявання та відео відтворення	PAL/SECAM B/G, D/K, I
Системи AV	PAL, SECAM, NTSC - 3.58МГц/ 4.43МГц
Канали	
Приймаючі канали (частота тюнера)	
..... VHF(L): 46.25-168.25МГц; VHF(H): 175.25-463.25МГц; UHF: 471.25-863.25МГц	
Приймаючі канали (CATV)	
..... Mid band: X- Z, S1- S10; Super band: S11- S20; Hyper band: S21- S41	
Кількість каналів.....	255
Індикація каналів.....	Екранний дисплей
Екранне меню, звуковий вихід, автоматичне вимкнення	
Мови повідомлень екранного меню	Російська/англійська
Потужність звукового виходу	≥ 2 x 2,5 Вт
Час автоматичного вимкнення	15...120 хв, з інтервалом 15 хв
Входи і термінали	
Радіочастотний (RF) антенний вхід	75 Ом (несиметричний)
Відео/аудіо термінали: відео вхід	1 Vp-p, 75 Ом
аудіо вхід	≥ 200 мВ (ефективний), ≥ 70 кОм
Споживча потужність і живлення	
Максимальна споживча потужність	85 Вт
Джерело живлення	220 В, 50 Гц (110-240 В, 50-60 Гц)
Постачання додаткових аксесуарів	
Пульт дистанційного керування з елементами живлення.....	1 шт.
Інструкція з експлуатації та гарантійний талон	1 шт.
Габаритні розміри і вага	
Габаритні розміри (Шир. X Висот. X Гл.).....	580 мм X 480 мм X 464 мм
Вага (нетто, гросс)	23 кг, 28 кг