

Можливості та функції

- 29-дюймовий кольоровий телевізор з керуванням від пульта ДК
- Мультисистемність (системи прийому телевізійного транслявання та відео відтворення – PAL/ SECAM B/G, D/K, I; системи AV – PAL, SECAM, NTSC - 3.58 МГц/ 4.43 МГц)
- Цифрова схема I²C керування магістраллю
- Удосконалена схема підсилення контрастності зображення на чорному фоні
- Удосконалена схема збільшення частоти, підсилення країв й покращення чіткого зображення
- Удосконалена схема динамічної корекції (типу “ r ”), що забезпечує послідовність зображень
- Цифровий фільтр-“гребінець” NTSC, забезпечує більш чіткіше зображення з більш яскравішими живими кольорами
- 255 каналів в діапазоні VHF (МВ), UHF (ДМ) та кабельного телебачення
- Можливість налаштування й приймання програм кабельного телебачення
- Автоматичне і ручне налаштування програм (ручне налаштування в обох напрямках)
- Зручне й легке керування телевізором через систему екранного меню
- Вибір мови повідомлень екранного меню (російська або англійська)
- Безпосередній вибір програми
- Перемикання між двома останніми програмами
- 3 x аудіо/відео (AV) входи (1 на передній панелі), 1 x аудіо/відео (AV) вихід (на задній панелі), 1 x S-VIDEO вхід (на задній панелі)
- Stereo звукова система з можливістю регулювання балансу
- Чотири попередньо налаштованих режими зображення
- Таймер “сну” (для встановлення проміжку часу, по закінченні якого телевізор автоматично перемикається в режим “очікування”)
- Таймер вмикання/вимикання
- Автоматичне вимкнення звуку та блакитний фон у випадку відсутності телевізійного сигналу
- Автоматичне перемикання телевізора у стан “очікування” через 15 хв. по закінченні трансляції програм
- Вмонтований календар та ігри

ORION®

29 дюймів
T2967FJ



Технічні характеристики

| | |
|--|--|
| Кінескоп | |
| Розмір | 29" (73 см) |
| Системи | |
| Системи прийому ТВ транслявання та відео відтворення | PAL/SECAM B/G, D/K, I |
| Системи AV | PAL, SECAM, NTSC - 3.58МГц/ 4.43МГц |
| Канали | |
| Приймаючі канали (частота тюнера) | VHF(L): 46.25-168.25МГц; VHF(H): 175.25-463.25МГц; UHF: 471.25-863.25МГц |
| Приймаючі канали (CATV) | Mid band: X- Z, S1- S10; Super band: S11- S20; Hyper band: S21- S41 |
| Кількість каналів | 255 |
| Індикація каналів | Екранний дисплей |
| Екранне меню, звуковий вихід, автоматичне вимкнення | |
| Мови повідомлень екранного меню | Російська/англійська |
| Потужність звукового виходу | ≥ 2 x 4,5 Вт |
| Час автоматичного вимкнення | 15...120 хв, з інтервалом 15 хв |
| Входи і термінали | |
| Радіочастотний (RF) антенний вхід | 75 Ом (несиметричний) |
| Відео/аудіо термінали: відео вхід | 1 Vp-p, 75 Ом |
| аудіо вхід | ≥ 200 мВ (ефективний), ≥ 70 кОм |
| Споживча потужність і живлення | |
| Максимальна споживча потужність | 170 Вт |
| Джерело живлення | 220 В, 50 Гц (160-250 В, 50-60 Гц) |
| Постачання додаткових аксесуарів | |
| Пульт дистанційного керування з елементами живлення | 1 шт. |
| Інструкція з експлуатації та гарантійний талон | 1 шт. |
| Габаритні розміри і вага | |
| Габаритні розміри (Шир. X Висот. X Гл.) | 724 мм X 515 мм X 582 мм |
| Вага (нетто, гросс) | 42 кг, 45 кг |